

Präzisionswaage 2873

für genaue Stückgewichtsermittlung

18



Eigenschaften

- > BlueLINE extrem kontrastreiche blaue Vakuum Fluoreszenz Anzeige
- > Aluminium Druckguss-Gehäuse
- > Vollautomatische Selbstkalibrierung, programmierbar innerhalb 24 Stunden Zyklus oder bei auftretendem Temperaturwechsel (SCS)
- > Uhr mit Datum und Zeit für Ausdruck nach GLP oder Kalibrierwarnungssystem
- > Funktionen: Stückzählung, Prozentwägen, Nettototal Rezeptierung, Dynamische Wägung an unruhigen Standorten, Tierwägung, Dichtebestimmung, verschiedene Messeinheiten, automatischer Reproduzierbarkeitstest (ART)
- > Stabilisierungszeit: 1 bis 1,5 Sekunden
- > USB Device und RS232/V24 bidirektionale Schnittstellen
- > Temperaturbereich 0°C bis 40°C
- > Abmessungen: 2873.30.001: 228 x 381 x 124 mm [B x T x H]
2873.40.001 / 2873.50.001: 228 x 381 x 90 mm [B x T x H]
- > Inklusive Netzteil: 100 V–240 V AC–18 VA, 50–60 Hz

Bestell-Nr.	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt		LZ
			g (d)	g (e)	
	mm	g	g (d)	g (e)	Woche
EICHFÄHIG					
2873.30.001	135 x 135	620	0,001	0,01	1
2873.40.001	200 x 200	3.200	0,01	0,1	1
2873.50.001	200 x 200	6.200	0,1	1	1

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung
2563.01.014	Interface zum Anschluss an Terminals 3030 / 3020